



# Spezifikation

encore!: Beilagen



## Spezifikation: Beilagen

---

### Spezifikationen

#### **Beikleber: Postkarten / Einzahlungsscheine:**

- Minimal-Format 80 x 60 mm
- Maximal-Format 210 x 210 mm

#### **Beikleber: Sachets / Musterbeutel:**

- Minimal-Format 80 x 60 mm
- Maximal-Format 210 x 210 mm

Die Sachets bzw. Warenmuster dürfen nicht dicker sein als 1 mm.

#### **Bedingungen:**

10 Muster vor Auftragsbestätigung.

#### **Lieferadresse:**

Anlieferung 4 Wochen vor Erscheinung.

Swissprinters AG

Rampe 1-3

Brühlstrasse 5

4800 Zofingen

### Allgemeine Richtlinien

#### **Druck**

Swissprinters AG, Rampe 1-3, Brühlstrasse 5, 4800 Zofingen

#### **Druckverfahren**

Offset

#### **Panorama-Anzeigen**

Anzeige in einem Stück liefern

#### **Randabfallende Elemente**

Sämtliche Anzeigenelemente, die nicht angeschnitten werden sollen, müssen 5 mm vom Schnitttrand und vom Falz entfernt platziert werden.

#### **Gesamtfarbenauftrag (UCR)**

Die maximale Flächendeckung beträgt 300%. Reklamationen, die auf eine Abänderung der Druckunterlagen durch den Verleger infolge Nichtbeachtens dieses Grenzwerts zurückzuführen sind, werden ausgeschlossen.

#### **ICC-Profile**

Zu integrierendes Profil: PSO\_LWC\_Improved\_eci\_icc (selon Fogra 45L). Reklamationen,



die auf eine Abänderung der Druckunterlagen durch den Verleger zurückzuführen sind, werden ausgeschlossen.

**Belichtung**

CTP: 2 400 dpi

**Druckunterlagen-Anlieferung**

Alle Lieferungen müssen folgende Informationen beinhalten: Auftraggeber, Absender und Telefonnummer, Anzeigengrösse, Titel, Rubrik, Erscheinungsdatum sowie den Betreff der Anzeige.

**Schriften**

Verwenden Sie die Adobe PostScript Type 1-Schriften oder OpenType. Wenn möglich keine TrueType-Schriften verwenden. Die Funktionen wie «style/fett» oder «style/kursiv» nicht verwenden, sondern direkt den richtigen Schriftschnitt verwenden.

**Bilder**

Eingabeauflösung bei 1/1 Seite: 300 bis 400 Pixel pro Inch

Bilder sollten in ihrer endgültigen Grösse übernommen werden (Toleranz ±15%).

Datenkompression: JPEG Topqualität

**Digitalproofs**

Für die farblich einwandfreie Reproduktion der Anzeige muss mit dem Ugra-/Fogra-Kontrollstreifen V2.0 oder höher unbedingt auch ein numerischer Nachweis geliefert werden. Ohne einen solchen werden Reklamationen ausgeschlossen.

**Abgabe der Druckunterlagen**

PDF/X-Dateien mit einer minimalen Auflösung von 300 dpi. Alle Schriften, Bilder und Grafiken müssen eingebettet sein. 5 Millimeter Rand und Schnittzeichen nicht vergessen.

**Anlieferung**

---

Alle Lieferungen müssen folgende Informationen beinhalten: Auftraggeber, Absender und Telefonnummer, Anzeigengrösse, Titel, Rubrik, Erscheinungsdatum sowie den Betreff der Anzeige.

**Schriften**

Verwenden Sie die Adobe PostScript Type 1-Schriften oder OpenType. Wenn möglich keine TrueType-Schriften verwenden. Die Funktionen wie «style/fett» oder «style/kursiv» nicht verwenden, sondern direkt den richtigen Schriftschnitt verwenden.

**Bilder**

Eingabeauflösung bei 1/1 Seite: 300 bis 400 Pixel pro Inch

Bilder sollten in ihrer endgültigen Grösse übernommen werden (Toleranz ±15%).

Datenkompression: JPEG Topqualität

**Digitalproofs**

Für die farblich einwandfreie Reproduktion der Anzeige muss mit dem Ugra-/Fogra-Kontrollstreifen V2.0 oder höher unbedingt auch ein numerischer Nachweis geliefert werden. Ohne einen solchen werden Reklamationen ausgeschlossen.

**Abgabe der Druckunterlagen**

PDF/X-Dateien mit einer minimalen Auflösung von 300 dpi. Alle Schriften, Bilder



und Grafiken müssen eingebettet sein. 5 Millimeter Rand und Schnittzeichen nicht vergessen.