



Spécification

SonntagsZeitung: 1/1 page



Spécification: 1/1 page

Spécifications

Format (en mm):

296 x 440

Données techniques

Informations importantes concernant les couleurs spéciales

Les annonces avec des couleurs spéciales doivent être réalisées selon la gamme Euro. Les valeurs divergeant des couleurs pantone ainsi que les profils ICC peuvent être téléchargés à l'adresse suivante : www.tamediadruckzentrum.ch/html/service.html.

Spécifications relatives à l'impression offset du journal (ISO 12647-3)

- Linéature de trame 60 L/cm
- Forme de point forme ronde trame hybride
- Engraisement du point pour 50% CMYB = 26% (d'après formule Murray-Davis)
- Point de trame ton première impression 2%
- Réduction photo 3%
- Dans la profondeur 95%
- Somme de l'UCR max. 260%
- Balance des gris recommandée C30% M24% Y24%
- Résolution des images 200 dpi

Directives de conception

- Hauteur minimum des annonces 3 colonnes ou plus : 40 mm
- Annonces de 10 colonnes sous-texte : hauteur min. 40 mm, hauteur max. 220 mm (1/2 page)
- Hauteur minimum des réclames 1 à 2 colonnes : 40 mm, hauteur max. : 140 mm
- Les annonces 9 colonnes sont facturées sur toute la largeur de la page (10 colonnes)
- Les annonces supérieures à 380 mm de haut sont facturées sur la hauteur de la page (440 mm)
- Hauteur minimum des rubriques : 10 mm

Transmission électronique des données

E-Mail anzeigen@sonntagszeitung.ch

Livraison comme fichier PDF (High-end)

Pour les réglages voir les données techniques (www.tamedia-druckzentrum.ch/html/service.html).

[nbsp]

Livraison

Le mercredi précédant la date de parution, 17:00 heures