Spécification

SonntagsZeitung: 1/3 page largeur sous texte

28.03.2024



Spécification: 1/3 page largeur sous texte

Spécifications

Format (en mm): 296 x 145

Données techniques

Informations importantes concernant les couleurs spéciales
Les annonces avec des couleurs spéciales doivent être réalisées selon la gamme Euro. Les valeurs divergeant des couleurs pantone ainsi que[nbsp]les profils ICC peuvent être téléchargés à l'adresse suivante : www.tamediadruckzentrum.ch/html/service.html.

Spécifications relatives à l'impression offset du journal (ISO 12647-3)

- Linéature de trame 60 L/cm
- Forme de point forme ronde trame hybride
- Engraissement du point pour 50% CMYB = 26% (d'après formule Murray-Davis)
- Point de trame ton première impression 2%
- Réduction photo 3%
- Dans la profondeur 95%
- Somme de l'UCR max. 260%
- Balance des gris recommandée C30% M24% Y24%
- Résolution des images 200 dpi

Directives de conception

- Hauteur minimum des annonces 3 colonnes ou plus : 40 mm
- Annonces de10 colonnes sous-texte : hauteur min. 40 mm, hauteur max. 220 mm (1/2 page)
- Hauteur minimum des réclames 1 à 2 colonnes : 40 mm, hauteur max. : 140 mm
- Les annonces 9 colonnes sont facturées sur toute la largeur de la page (10 colonnes)
- Les annonces supérieures à 380 mm de haut sont facturées sur la hauteur de la page (440 mm)
- Hauteur minimum des rubriques : 10 mm

Transmission électronique des données
E-Mail anzeigen@sonntagszeitung.ch

Livraison comme fichier PDF (High-end)
Pour les réglages voir les données techniques (www.tamedia-druckzentrum.ch/html/service.html).
[nbsp]

Livraison

Le mercredi précédant la date de parution, 17:00 heures