



Spezifikation

encore!: 1/3 Seite hoch



Spezifikation: 1/3 Seite hoch

Spezifikationen

Format (B x H in mm)

Satzspiegel:

75 x 405

Randanschnitt*:

101 x 460

*Randanschnitt: + 5 mm Beschnitt auf allen Seiten.

Allgemeine Richtlinien

Druck

Swissprinters AG, Rampe 1-3, Brühlstrasse 5, 4800 Zofingen

Druckverfahren

Offset

Panorama-Anzeigen

Anzeige in einem Stück liefern

Randabfallende Elemente

Sämtliche Anzeigenelemente, die nicht angeschnitten werden sollen, müssen 5 mm vom Schnitttrand und vom Falz entfernt platziert werden.

Gesamtfarbenauftrag (UCR)

Die maximale Flächendeckung beträgt 300%. Reklamationen, die auf eine Abänderung der Druckunterlagen durch den Verleger infolge Nichtbeachtens dieses Grenzwerts zurückzuführen sind, werden ausgeschlossen.

ICC-Profile

Zu integrierendes Profil: PSO_LWC_Improved_eci_icc (selon Fogra 45L). Reklamationen, die auf eine Abänderung der Druckunterlagen durch den Verleger zurückzuführen sind, werden ausgeschlossen.

Belichtung

CTP: 2 400 dpi

Druckunterlagen-Anlieferung

Alle Lieferungen müssen folgende Informationen beinhalten: Auftraggeber, Absender und Telefonnummer, Anzeigengrösse, Titel, Rubrik, Erscheinungsdatum sowie den Betreff der Anzeige.

Schriften

Verwenden Sie die Adobe PostScript Type 1-Schriften oder OpenType. Wenn möglich keine TrueType-Schriften verwenden. Die Funktionen wie «style/fett» oder «style/kursiv» nicht verwenden, sondern direkt den richtigen Schriftschnitt verwenden.

Bilder

Eingabeauflösung bei 1/1 Seite: 300 bis 400 Pixel pro Inch

Bilder sollten in ihrer endgültigen Grösse übernommen werden (Toleranz ±15%).

Datenkompression: JPEG Topqualität

**Digitalproofs**

Für die farblich einwandfreie Reproduktion der Anzeige muss mit dem Ugra-/Fogra-Kontrollstreifen V2.0 oder höher unbedingt auch ein numerischer Nachweis geliefert werden. Ohne einen solchen werden Reklamationen ausgeschlossen.

Abgabe der Druckunterlagen

PDF/X-Dateien mit einer minimalen Auflösung von 300 dpi. Alle Schriften, Bilder und Grafiken müssen eingebettet sein. 5 Millimeter Rand und Schnittzeichen nicht vergessen.

Anlieferung

Alle Lieferungen müssen folgende Informationen beinhalten: Auftraggeber, Absender und Telefonnummer, Anzeigengrösse, Titel, Rubrik, Erscheinungsdatum sowie den Betreff der Anzeige.

Schriften

Verwenden Sie die Adobe PostScript Type 1-Schriften oder OpenType. Wenn möglich keine TrueType-Schriften verwenden. Die Funktionen wie «style/fett» oder «style/kursiv» nicht verwenden, sondern direkt den richtigen Schriftschnitt verwenden.

Bilder

Eingabeauflösung bei 1/1 Seite: 300 bis 400 Pixel pro Inch

Bilder sollten in ihrer endgültigen Grösse übernommen werden (Toleranz $\pm 15\%$).

Datenkompression: JPEG Topqualität

Digitalproofs

Für die farblich einwandfreie Reproduktion der Anzeige muss mit dem Ugra-/Fogra-Kontrollstreifen V2.0 oder höher unbedingt auch ein numerischer Nachweis geliefert werden. Ohne einen solchen werden Reklamationen ausgeschlossen.

Abgabe der Druckunterlagen

PDF/X-Dateien mit einer minimalen Auflösung von 300 dpi. Alle Schriften, Bilder und Grafiken müssen eingebettet sein. 5 Millimeter Rand und Schnittzeichen nicht vergessen.