Spécification

encore!: 1/3 Page hauteur

25.04.2024

Spécification: 1/3 Page hauteur

Spécifications

Format (L x H en mm)

Miroir de page:	75 x 405
Franc-bord*:	101 x 460

*Franc-bord: + 5 mm de coupe/rognage sur les bords extérieurs

Données techniques

Druck
Swissprinters AG, Rampe 1-3, Brühlstrasse 5, 4800 Zofingen

Druckverfahren
Offset

Panorama-Anzeigen
Anzeige in einem Stück liefern

Randabfallende Elemente
Sämtliche Anzeigenelemente, die nicht angeschnitten werden sollen, müssen 5 mm vom Schnittrand und vom Falz entfernt platziert werden.

Gesamtfarbenauftrag (UCR)
Die maximale Flächendeckung beträgt 300%. Reklamationen, die auf eine Abänderung der Druckunterlagen durch den Verleger infolge Nichtbeachtens dieses Grenzwerts zurückzuführen sind, werden ausgeschlossen.

ICC-Profile
Zu integrierendes Profil: PSO_LWC_Improved_eci_icc (selon Fogra 45L). Reklamationen, die auf eine Abänderung der Druckunterlagen durch den Verleger zurückzuführen sind, werden ausgeschlossen.

Belichtung
CTP: 2 400 dpi

Druckunterlagen-Anlieferung
Alle Lieferungen müssen folgende Informationen beinhalten: Auftraggeber, Absender und Telefonnummer, Anzeigengrösse, Titel, Rubrik, Erscheinungsdatum sowie den Betreff der Anzeige.

Schriften
Verwenden Sie die Adobe PostScript Type 1-Schriften oder OpenType. Wenn möglich keine TrueType-Schriften verwenden. Die Funktionen wie ‹‹style/fett›› oder ‹‹style/kursiv›› nicht verwenden, sondern direkt den richtigen Schriftschnitt verwenden.

Bilder
Eingabeauflösung bei 1/1 Seite: 300 bis 400 Pixel pro Inch
Bilder sollten in ihrer endgültigen Grösse übernommen werden (Toleranz ±15%).
Datenkompression: JPEG Topqualität

Digitalproofs
Für die farblich einwandfreie Reproduktion der Anzeige muss mit dem Ugra-/Fogra-Kontrollstreifen V2.0 oder höher unbedingt auch ein numerischer Nachweis geliefert werden. Ohne einen solchen werden Reklamationen ausgeschlossen.

Abgabe der Druckunterlagen
PDF/X-Dateien mit einer minimalen Auflösung von 300 dpi. Alle Schriften, Bilder und Grafiken müssen eingebettet sein. 5 Millimeter Rand und Schnittzeichen nicht vergessen.

Livraison

Livraison du matériel d'impression
Toutes livraisons avec : donneur d'ordre, expéditeur et numéro de téléphone, grandeur de l'annonce, titre choisi, rubrique, date de parution, ainsi que le ‹‹concernant›› de l'annonce.

Polices de caractères
Utiliser les polices Adobe PostScript Type 1 ou OpenType. Dans la mesure du possible, ne pas utiliser les polices TrueType. Ne pas utiliser les fonctions ‹‹style/gras›› ou ‹‹style/italique››, mais directement la police dans la graisse désirée.

Images
Définitions d'analyse: 1/1 page à 300–400 pixels/pouce
Importer les images à la taille réelle (±15%). Compression d'images: JPEG qualité maximale.

Epreuves numériques
Une épreuve numérique doit impérativement être fournie avec la gamme de contrôle Fogra V2.0 ou supérieur. Celle-ci est nécessaire pour garantir une reproduction colorimétrique correcte de l'annonce. En son absence, aucune réclamation ne pourra être acceptée.

Fichiers fournis
Des PDF/X avec une résolution minimale de 300 dpi. Les polices, images et graphiques doivent être incorporés dans le fichier. Ne pas oublier les 5 mm de débord et les traits de coupe.