



Spezifikation

DAS MAGAZIN: 1/2 Seite (Panorama)



Spezifikation: 1/2 Seite (Panorama)

Spezifikationen

Format (B x H in mm)

Satzspiegel:

394 x 127

Randanschnitt:

420 x 141

Allgemeine Richtlinien

Technische Angaben

Stellung des Satzspiegels: Randabstände aussen und innen 14 mm,
[nbsp] [nbsp] oben und unten 13 mm.

Randangeschnittene Anzeigen: +3 mm Beschnittzugabe auf allen
[nbsp] [nbsp] 4 Seiten. Texte und Bildelemente, die nicht angeschnitten werden
[nbsp] [nbsp] dürfen, müssen 8 mm vom Formatrand entfernt sein.

Preis für Platzierungen

Für Platzierungsvorschriften wird ein Zuschlag von 20% vom
[nbsp] [nbsp] Bruttopreis verrechnet.

Für randangeschnittene und bundüberlaufende Anzeigen wird
[nbsp] [nbsp] kein Mehrpreis verrechnet.

Farben

Die Preise gelten für s/w, 2-, 3- und 4-farbige Anzeigen.

Mehrwertsteuer

Alle Preise verstehen sich zuzüglich 7.7% Mehrwertsteuer.

Druckunterlagen

Nur digitale Anlieferung der Unterlagen möglich. Die Datenanlieferung
als PDF-Datei gilt als Standard und ist der Lieferung anderer Dateiformate
vorzuziehen.

Datenanlieferung

Alle übermittelten Daten müssen den Titel, die Ausgabennummer, den Kunden
und ein Stichwort zum Sujet aufweisen (z.B.: mag15_Kunde_Stichwort.pdf).

Druckfertige digitale Vorlagen

PDF-Format

[nbsp] High-End-PDF (Schriften einbetten) Einstellungen: <http://www.pdfx-ready.ch>

Format/Stand

[nbsp] Die Dokumentgrösse sollte dem korrekten Stand der bezahlten Inseratefläche entsprechen.

Bilder

[nbsp] CYMK (kein RGB-Farbraum)

Bildauflösung [nbsp] [nbsp] 300 dpi

Texte und Bildteile, die nicht angeschnitten werden dürfen, müssen 8 mm
vom Formatrand entfernt sein.



Achtung: Dateien, die den angegebenen Spezifikationen nicht entsprechen, müssen neu angeliefert werden.

Datenübermittlung

E-Mail: anzeigen@dasmagazin.ch

Drucktechnische Angaben

Druckverfahren: Rollenoffsetdruck

Rasterweite: 60er-Raster

Punktform: Elliptische Punktform

Erstdruckender Ton: 4%

UCR-Gesamtwert: 280–300%

Farbe: Europa Skala

Graubalance: Nach ISO-Norm

Punktzunahme: Nach ISO-Norm

Messelemente: Ugra/Fogra Medienkeil

Beschnitt: 3 mm

Spektralfotometer: GretagMacbeth Spectrolino/Spectroscan, SpectroEye

Profil: PSO_LWC_Improved_eci

Anlieferung

Datenanlieferung

Alle übermittelten Daten müssen den Titel, die Ausgabennummer, den Kunden und ein Stichwort zum Sujet aufweisen (z.B.: mag15_Kunde_Stichwort.pdf).

Druckfertige digitale Vorlagen

PDF-Format

[nbsp] High-End-PDF (Schriften einbetten) Einstellungen: <http://www.pdfx-ready.ch>

Format/Stand

[nbsp] Die Dokumentgrösse sollte dem korrekten Stand der bezahlten Inseratefläche entsprechen.

Bilder

[nbsp] CYMK (kein RGB-Farbraum)

Bildauflösung[nbsp][nbsp] 300 dpi

Texte und Bildteile, die nicht angeschnitten werden dürfen, müssen 8 mm vom Formatrand entfernt sein.

Achtung: Dateien, die den angegebenen Spezifikationen nicht entsprechen, müssen neu angeliefert werden.

Datenübermittlung

E-Mail: anzeigen@dasmagazin.ch

Drucktechnische Angaben

Druckverfahren: Rollenoffsetdruck

Rasterweite: 60er-Raster

Punktform: Elliptische Punktform

Erstdruckender Ton: 4%

UCR-Gesamtwert: 280–300%

Farbe: Europa Skala



Graubalance: Nach ISO-Norm
Punktzunahme: Nach ISO-Norm
Messelemente: Ugra/Fogra Medienkeil
Beschnitt: 3 mm
Spektralfotometer: GretagMacbeth Spectrolino/Spectroscan, SpectroEye
Profil: PSO_LWC_Improved_eci