Spezifikation

DAS MAGAZIN: 1/3 Seite (Panorama)

29.03.2024



Spezifikation: 1/3 Seite (Panorama)

Spezifikationen

Format (B x H in mm)

Satzspiegel:	394 x 83
Randanschnitt:	420 x 97

Allgemeine Richtlinien

Technische Angaben

Stellung des Satzspiegels: Randabstände aussen und innen 14 mm,
[nbsp] [nbsp]oben und unten 13 mm.
Randangeschnittene Anzeigen: +3 mm Beschnittzugabe auf allen
[nbsp] [nbsp]4 Seiten. Texte und Bildelemente, die nicht angeschnitten werden
[nbsp] [nbsp]dürfen, müssen 8 mm vom Formatrand entfernt sein.

Preis für Platzierungen

Für Platzierungsvorschriften wird ein Zuschlag von 20% vom
[nbsp] [nbsp]Bruttopreis verrechnet.
Für randangeschnittene und bundüberlaufende Anzeigen wird
[nbsp] [nbsp]kein Mehrpreis verrechnet.
Farben

Die Preise gelten für s/w, 2-, 3- und 4-farbige Anzeigen.

Mehrwertsteuer

Alle Preise verstehen sich zuzüglich 7.7% Mehrwertsteuer.

Druckunterlagen

Nur digitale Anlieferung der Unterlagen möglich. Die Datenanlieferung
als PDF-Datei gilt als Standard und ist der Lieferung anderer Dateiformate
vorzuziehen.

Datenanlieferung

Alle übermittelten Daten müssen den Titel, die Ausgabenummer, den Kunden
und ein Stichwort zum Sujet aufweisen (z.B.: mag15_Kunde_Stichwort.pdf).

Druckfertige digitale Vorlagen

PDF-Format
[nbsp] High-End-PDF (Schriften einbetten) Einstellungen: http://www.pdfx-ready.ch
Format/Stand
[nbsp] Die Dokumentgrösse sollte dem korrekten Stand der bezahlten Inseratefläche entsprechen.
Bilder
[nbsp] CYMK (kein RGB-Farbraum)
Bildauflösung[nbsp][nbsp] 300 dpi

Texte und Bildteile, die nicht angeschnitten werden dürfen, müssen 8 mm

vom Formatrand entfernt sein.

Achtung: Dateien, die den angegebenen Spezifikationen nicht entsprechen, müssen neu angeliefert werden.

Datenübermittlung

E-Mail: anzeigen@dasmagazin.ch

Drucktechnische Angaben

Druckverfahren: Rollenoffsetdruck
Rasterweite: 60er-Raster
Punktform: Elliptische Punktform
Erstdruckender Ton: 4%
UCR-Gesamtwert: 280–300%
Farbe: Europa Skala
Graubalance: Nach ISO-Norm
Punktzunahme: Nach ISO-Norm
Messelemente: Ugra/Fogra Medienkeil
Beschnitt: 3 mm
Spektralfotometer: GretagMacbeth Spectrolino/Spectroscan, SpectroEye
Profil: PSO_LWC_Improved_eci

Anlieferung

Datenanlieferung

Alle übermittelten Daten müssen den Titel, die Ausgabenummer, den Kunden und ein Stichwort zum Sujet aufweisen (z.B.: mag15_Kunde_Stichwort.pdf).

Druckfertige digitale Vorlagen

PDF-Format
[nbsp] High-End-PDF (Schriften einbetten) Einstellungen: http://www.pdfx-ready.ch
Format/Stand
[nbsp] Die Dokumentgrösse sollte dem korrekten Stand der bezahlten Inseratefläche entsprechen.
Bilder
[nbsp] CYMK (kein RGB-Farbraum)
Bildauflösung[nbsp][nbsp] 300 dpi

Texte und Bildteile, die nicht angeschnitten werden dürfen, müssen 8 mm vom Formatrand entfernt sein.

Achtung: Dateien, die den angegebenen Spezifikationen nicht entsprechen, müssen neu angeliefert werden.

Datenübermittlung

E-Mail: anzeigen@dasmagazin.ch
Drucktechnische Angaben

Druckverfahren: Rollenoffsetdruck
Rasterweite: 60er-Raster
Punktform: Elliptische Punktform
Erstdruckender Ton: 4%
UCR-Gesamtwert: 280–300%

Farbe: Europa Skala
Graubalance: Nach ISO-Norm
Punktzunahme: Nach ISO-Norm
Messelemente: Ugra/Fogra Medienkeil
Beschnitt: 3 mm
Spektralfotometer: GretagMacbeth Spectrolino/Spectroscan, SpectroEye
Profil: PSO_LWC_Improved_eci