



Spécification

DAS MAGAZIN: 1/3 page largeur



Spécification: 1/3 page largeur

Spécifications

Format (L x H en mm)

Miroir de page:

184 x 83

Franc-bord:

210 x 97

Données techniques

Données techniques

Position du miroir de page: marges extérieures et intérieures

14 mm, supérieures et inférieures 13 mm.

Annonces franc-bord: + 3 mm de rognage sur l'ensemble des 4 côtés. Les textes et illustrations qui ne doivent pas être rognés doivent être distants de 8 mm du bord.

Prix des emplacements

Pour des emplacements particuliers, un supplément de 20% du prix brut sera facturé.

Pour les annonces franc-bord et en dépassement de cahier, aucun supplément ne sera facturé.

Couleurs

Les prix s'entendent pour des annonces n/b, 2, 3 et 4 couleurs.

Taxe sur la valeur ajoutée

Tous les prix s'entendent TVA de 7.7% non comprise.

Matériel d'impression

Le matériel d'impression ne pourra être envoyé que sous forme numérique.

La transmission des données par fichier PDF est considérée comme standard et devra être privilégiée par rapport à d'autres formats de fichiers.

Transmission des données

Toutes les données transmises doivent mentionner le titre, le numéro d'édition, le client, ainsi qu'un mot-clé relatif au sujet de l'annonce (p. ex.: mag15_client_motclé.pdf).

Documents numériques prêts à imprimer

Format PDF PDF High-End (intégrer les polices) Paramètres:

<http://www.pdfx-ready.ch>

Dimensions/format La taille des documents doit correspondre exactement au format payé pour l'annonce.

Images CYMK (pas d'espace de couleur RGB)

Résolution 300 dpi

Les textes et les images qui ne doivent pas être rognés nécessitent une



marge de 8 mm.

Attention: les fichiers ne remplissant pas ces conditions devront faire l'objet d'un nouvel envoi.

Transmission des données

E-mail anzeigen@dasmagazin.ch

Technique d'impression

Mode d'impression Offset rotative

Trame 60er-Raster

Forme du point Elliptique

Ton première impression 4%

Valeur totale UCR 280–300%

Couleur Echelle EURO

Balance de gris Selon standard ISO

du point de trame

Elargissement Selon standard ISO

Éléments de mesure Bande de contrôle Ugra/Fogra média

Marge de rognage 3 mm

Spectrophotomètre GretagMacbeth Spectrolino/Spectroscan, SpectroEye

Profil PSO_LWC_Improved_eci

Livraison

Transmission des données

Toutes les données transmises doivent mentionner le titre, le numéro d'édition, le client, ainsi qu'un mot-clé relatif au sujet de l'annonce (p. ex.: `mag15_client_motclé.pdf`).

Documents numériques prêts à imprimer

Format PDF PDF High-End (intégrer les polices) Paramètres:

<http://www.pdfx-ready.ch>

Dimensions/format La taille des documents doit correspondre exactement au format payé pour l'annonce.

Images CYMK (pas d'espace de couleur RGB)

Résolution 300 dpi

Les textes et les images qui ne doivent pas être rognés nécessitent une marge de 8 mm.

Attention: les fichiers ne remplissant pas ces conditions devront faire l'objet d'un nouvel envoi.

Transmission des données

E-mail anzeigen@dasmagazin.ch

Technique d'impression

Mode d'impression Offset rotative

Trame 60er-Raster

Forme du point Elliptique

Ton première impression 4%

Valeur totale UCR 280–300%



Couleur Echelle EURO
Balance de gris Selon standard ISO
du point de trame
Elargissement Selon standard ISO
Eléments de mesure Bande de contrôle Ugra/Fogra média
Marge de rognage 3 mm
Spectrophotomètre GretagMacbeth Spectrolino/Spectroscan, SpectroEye
Profil PSO_LWC_Improved_eci