



# Spezifikation

DAS MAGAZIN: 2/1 Seite (Panorama) Overture



## Spezifikation: 2/1 Seite (Panorama) Overture

### Spezifikationen

#### Format (B x H in mm)

Satzspiegel:

394 x 258

Randanschnitt:

420 x 285

### Allgemeine Richtlinien

#### Technische Angaben

Stellung des Satzspiegels: Randabstände aussen und innen 14 mm,  
[nbsp] [nbsp] oben und unten 13 mm.

Randangeschnittene Anzeigen: +3 mm Beschnittzugabe auf allen  
[nbsp] [nbsp] 4 Seiten. Texte und Bildelemente, die nicht angeschnitten werden  
[nbsp] [nbsp] dürfen, müssen 8 mm vom Formatrand entfernt sein.

#### Preis für Platzierungen

Für Platzierungsvorschriften wird ein Zuschlag von 20% vom  
[nbsp] [nbsp] Bruttopreis verrechnet.

Für randangeschnittene und bundüberlaufende Anzeigen wird  
[nbsp] [nbsp] kein Mehrpreis verrechnet.

Farben

Die Preise gelten für s/w, 2-, 3- und 4-farbige Anzeigen.

#### Mehrwertsteuer

Alle Preise verstehen sich zuzüglich 7.7% Mehrwertsteuer.

#### Druckunterlagen

Nur digitale Anlieferung der Unterlagen möglich. Die Datenanlieferung  
als PDF-Datei gilt als Standard und ist der Lieferung anderer Dateiformate  
vorzuziehen.

#### Datenanlieferung

Alle übermittelten Daten müssen den Titel, die Ausgabennummer, den Kunden  
und ein Stichwort zum Sujet aufweisen (z.B.: mag15\_Kunde\_Stichwort.pdf).

#### Druckfertige digitale Vorlagen

PDF-Format

[nbsp] High-End-PDF (Schriften einbetten) Einstellungen: <http://www.pdfx-ready.ch>

Format/Stand

[nbsp] Die Dokumentgrösse sollte dem korrekten Stand der bezahlten Inseratefläche entsprechen.

Bilder

[nbsp] CYMK (kein RGB-Farbraum)

Bildauflösung [nbsp] [nbsp] 300 dpi

Texte und Bildteile, die nicht angeschnitten werden dürfen, müssen 8 mm  
vom Formatrand entfernt sein.



Achtung: Dateien, die den angegebenen Spezifikationen nicht entsprechen, müssen neu angeliefert werden.

#### **Datenübermittlung**

E-Mail: [anzeigen@dasmagazin.ch](mailto:anzeigen@dasmagazin.ch)

#### **Drucktechnische Angaben**

Druckverfahren: Rollenoffsetdruck

Rasterweite: 60er-Raster

Punktform: Elliptische Punktform

Erstdruckender Ton: 4%

UCR-Gesamtwert: 280–300%

Farbe: Europa Skala

Graubalance: Nach ISO-Norm

Punktzunahme: Nach ISO-Norm

Messelemente: Ugra/Fogra Medienkeil

Beschnitt: 3 mm

Spektralfotometer: GretagMacbeth Spectrolino/Spectroscan, SpectroEye

Profil: PSO\_LWC\_Improved\_eci

### **Anlieferung**

#### **Datenanlieferung**

Alle übermittelten Daten müssen den Titel, die Ausgabennummer, den Kunden und ein Stichwort zum Sujet aufweisen (z.B.: mag15\_Kunde\_Stichwort.pdf).

#### **Druckfertige digitale Vorlagen**

PDF-Format

[nbsp] High-End-PDF (Schriften einbetten) Einstellungen: <http://www.pdfx-ready.ch>

Format/Stand

[nbsp] Die Dokumentgrösse sollte dem korrekten Stand der bezahlten Inseratefläche entsprechen.

Bilder

[nbsp] CYMK (kein RGB-Farbraum)

Bildauflösung[nbsp][nbsp] 300 dpi

Texte und Bildteile, die nicht angeschnitten werden dürfen, müssen 8 mm vom Formatrand entfernt sein.

Achtung: Dateien, die den angegebenen Spezifikationen nicht entsprechen, müssen neu angeliefert werden.

#### **Datenübermittlung**

E-Mail: [anzeigen@dasmagazin.ch](mailto:anzeigen@dasmagazin.ch)

Drucktechnische Angaben

Druckverfahren: Rollenoffsetdruck

Rasterweite: 60er-Raster

Punktform: Elliptische Punktform

Erstdruckender Ton: 4%

UCR-Gesamtwert: 280–300%

Farbe: Europa Skala



Graubalance: Nach ISO-Norm  
Punktzunahme: Nach ISO-Norm  
Messelemente: Ugra/Fogra Medienkeil  
Beschnitt: 3 mm  
Spektralfotometer: GretagMacbeth Spectrolino/Spectroscan, SpectroEye  
Profil: PSO\_LWC\_Improved\_eci