



Specification

Annabelle: Technische Spezifikationen



Specification: Technische Spezifikationen

Specifications

Technische Angaben

- Randangeschnittene Anzeigen: +3 mm Beschnittzugabe auf allen 4 Seiten. Texte und Bildelemente, die nicht angeschnitten werden dürfen, müssen 8 mm vom Formatrand entfernt sein.
- Stellung des Satzspiegels: Randabstände: aussen 12 mm, innen 15 mm, oben 15 mm, unten 16mm.
- Texte und Bildelemente, die in den Bund laufen, können durch die Klammerwirkung der Klebebindung unlesbar werden. Mindestabstand 10 mm.

Druckunterlagen

Nur digitale Anlieferung der Unterlagen möglich. Die Datenanlieferung als PDF-Datei gilt als Standard und ist der Lieferung anderer Dateiformate vorzuziehen.

Datenanlieferung

Alle übermittelten Daten müssen den Titel, die Ausgabennummer, den Kunden und ein Stichwort zum Sujet aufweisen (z.B.: an15_Kunde_Stichwort.pdf).

Druckfertige digitale Vorlagen

- PDF-Format High-End-PDF (Schriften einbetten) Einstellungen: <http://www.pdfx-ready.ch>
- Format/Stand Die Dokumentgröße sollte dem korrekten Stand der bezahlten Inseratefläche entsprechen.
- Bilder CYMK (kein RGB-Farbraum)
- Bildauflösung 300 dpi

Achtung: Dateien, die den angegebenen Spezifikationen nicht entsprechen, müssen neu angeliefert werden.

Datenübermittlung

- E-Mail: anzeigen@annabelle.ch
- Drucktechnische Angaben
- Druckverfahren Rollenoffsetdruck
- Rasterweite 60er-Raster
- Punktform Elliptische Punktform
- Erstdruckender Ton 4%
- UCR-Gesamtwert 280–300%
- Farbe Europa Skala
- Graubalance Nach ISO-Norm
- Punktzunahme Nach ISO-Norm
- Messelemente Ugra/Fogra Medienkeil
- Beschnitt 3 mm
- Spektralfotometer GretagMacbeth Spectrolino/Spectroscan, SpectroEye

Technical specifications

Technical specifications

Bleed ads: add 3 mm for bleed on all four edges. Keep all matter that must not be trimmed within a safety margin of 8 mm from final trim size.

Position of type area: margins: face 12 mm, gutter 15 mm, head 15 mm, foot 16 mm.

Where text or graphic elements extend across the gutter, to avoid them being concealed by the adhesive binding, a safety margin of 10 mm should be observed.

[nbsp]

**Print documents**

Only digital delivery of documents possible. The standard data delivery format is a PDF file. This is preferred to delivery of other file formats.

[nbsp]

Data delivery

All transferred data must include the title, issue number, customer name and a keyword for the subject (e.g. annabelle15_customer_keyword.pdf).

[nbsp]

Ready-to-print digital templates

PDF format: High-end PDF (embedded fonts). Settings: <http://www.pdf-ready.ch>

Format/positioning: The document size should match the correct positioning of the advertising space paid

Images: CMYK (no RGB color space)

Image resolution: 300 dpi

[nbsp]

Please note: files not meeting the stated specifications will have to be resubmitted.

[nbsp]

Data transfer

E-Mail anzeigen@annabelle.ch

[nbsp]

Printing data

Print process: Roll offset

Screen count: 60 frames

Profile content paper: PSO_LWC_Improved (ECI)

Dot shape: Elliptical

Starting tone: 4%

Total UCR: 280–300%

Colours: Euroscale

Grey balance: to ISO standard

Dot gain: to ISO standard

Test tools: Ugra/Fogra media wedge

Trim: 3 mm

Spectrophotometer: GretagMacbeth Spectrolino/Spectroscan, SpectroEye

Delivery

[nbsp]

Print documents

Only digital delivery of documents possible. The standard data delivery format is a PDF file. This is preferred to delivery of other file formats.

[nbsp]

Data delivery

All transferred data must include the title, issue number, customer name and a keyword for the subject (e.g. annabelle15_customer_keyword.pdf).

[nbsp]

Ready-to-print digital templates

PDF format: High-end PDF (embedded fonts). Settings: <http://www.pdf-ready.ch>

Format/positioning: The document size should match the correct positioning of the advertising space paid



Images: CMYK (no RGB color space)

Image resolution: 300 dpi

[nbsp]

Please note: files not meeting the stated specifications will have to be resubmitted.

[nbsp]

Data transfer

E-Mail anzeigen@annabelle.ch

[nbsp]