



# Spécification

encore!: 2 x 1/2 page pano



## Spécification: 2 x 1/2 page pano

### Spécifications

#### Format (L x H en mm)

Miroir de page:

547 x 200

Franc-bord\*:

600 x 230

\*Franc-bord: + 5 mm de coupe/rognage sur les bords extérieurs

### Données techniques

#### Druck

Swissprinters AG, Rampe 1-3, Brühlstrasse 5, 4800 Zofingen

#### Druckverfahren

Offset

#### Panorama-Anzeigen

Anzeige in einem Stück liefern

#### Randabfallende Elemente

Sämtliche Anzeigenelemente, die nicht angeschnitten werden sollen, müssen 5 mm vom Schnitttrand und vom Falz entfernt platziert werden.

#### Gesamtfarbenauftrag (UCR)

Die maximale Flächendeckung beträgt 300%. Reklamationen, die auf eine Abänderung der Druckunterlagen durch den Verleger infolge Nichtbeachtens dieses Grenzwerts zurückzuführen sind, werden ausgeschlossen.

#### ICC-Profile

Zu integrierendes Profil: PSO\_LWC\_Improved\_eci\_icc (selon Fogra 45L). Reklamationen, die auf eine Abänderung der Druckunterlagen durch den Verleger zurückzuführen sind, werden ausgeschlossen.

#### Belichtung

CTP: 2 400 dpi

#### Druckunterlagen-Anlieferung

Alle Lieferungen müssen folgende Informationen beinhalten: Auftraggeber, Absender und Telefonnummer, Anzeigengrösse, Titel, Rubrik, Erscheinungsdatum sowie den Betreff der Anzeige.

#### Schriften

Verwenden Sie die Adobe PostScript Type 1-Schriften oder OpenType. Wenn möglich keine TrueType-Schriften verwenden. Die Funktionen wie «style/fett» oder «style/kursiv» nicht verwenden, sondern direkt den richtigen Schriftschnitt verwenden.

#### Bilder

Eingabeauflösung bei 1/1 Seite: 300 bis 400 Pixel pro Inch

Bilder sollten in ihrer endgültigen Grösse übernommen werden (Toleranz ±15%).

Datenkompression: JPEG Topqualität

**Digitalproofs**

Für die farblich einwandfreie Reproduktion der Anzeige muss mit dem Ugra-/Fogra-Kontrollstreifen V2.0 oder höher unbedingt auch ein numerischer Nachweis geliefert werden. Ohne einen solchen werden Reklamationen ausgeschlossen.

**Abgabe der Druckunterlagen**

PDF/X-Dateien mit einer minimalen Auflösung von 300 dpi. Alle Schriften, Bilder und Grafiken müssen eingebettet sein. 5 Millimeter Rand und Schnittzeichen nicht vergessen.

**Livraison****Livraison du matériel d'impression**

Toutes livraisons avec : donneur d'ordre, expéditeur et numéro de téléphone, grandeur de l'annonce, titre choisi, rubrique, date de parution, ainsi que le «concernant» de l'annonce.

**Polices de caractères**

Utiliser les polices Adobe PostScript Type 1 ou OpenType. Dans la mesure du possible, ne pas utiliser les polices TrueType. Ne pas utiliser les fonctions «style/gras» ou «style/italique», mais directement la police dans la graisse désirée.

**Images**

Définitions d'analyse: 1/1 page à 300–400 pixels/pouce  
Importer les images à la taille réelle ( $\pm 15\%$ ). Compression d'images: JPEG qualité maximale.

**Epreuves numériques**

Une épreuve numérique doit impérativement être fournie avec la gamme de contrôle Fogra V2.0 ou supérieur. Celle-ci est nécessaire pour garantir une reproduction colorimétrique correcte de l'annonce. En son absence, aucune réclamation ne pourra être acceptée.

**Fichiers fournis**

Des PDF/X avec une résolution minimale de 300 dpi. Les polices, images et graphiques doivent être incorporés dans le fichier. Ne pas oublier les 5 mm de débord et les traits de coupe.